2026 年 11 月リリース

低濃度オゾン水生成器【03clean】噴霧器タイプ



準備するものは水だけ

タンクに水を入れセット準備完了。特別な薬剤などは不要。

使用したいときに使える

オゾン水の生成に待機時間ナシ！

安定したオゾン濃度

ダイヤモンド電極を採用した事で安定した濃度を担保。

簡単操作で扱いやすく

電源の ON/OFF から噴霧までたった 1 つのボタンで完結。

噴霧量調整機能

先端のノズルで噴霧パターンを調整可能。細部から広範囲までオゾン水の噴霧が可能。

現場の衛生環境を支える


ゴミステーション


食品加工工場


温泉・銭湯施設


ペット関連

オゾン水とはナニか

水の中にオゾン (O_3) が溶解した状態がオゾン水です。
オゾン水は除菌・脱臭効果をもつ機能水として様々な分野に用いられています。
残留性がなくアレルギー反応もないため安心・安全に利用できます。

製品仕様

品名	低濃度オゾン水生成器【03clean】噴霧器タイプ
型式	CL5000-BS-BL
生成オゾン水濃度	0.5~1.5mg/ℓ 注1
噴霧量	噴霧時：約 300 ㎖ /min　噴射時：約 350 ㎖ /min
タンク容量	最大 5,000 ㎖
サイズ / 質量	（W）170mm×（D）328mm×（H）336mm　/　3,980g (リチウムイオンバッテリー含む)
電池仕様	リチウムイオンバッテリー (18V 6.0Ah)

※上記仕様は 2026 年 11 月時点の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。
注 1　生成されるオゾン濃度は環境 (水質や水温等) により変動します。

充電器仕様

型式	CLBS-CHARGER
適合リチウムイオンバッテリー	CLBS-BATTERY18V6A
入力電源	単相交流（50/60Hz）　電圧 100V
充電電圧	18V
充電電流	最大 3.0A
使用温度	5℃～ 40℃
湿度範囲	20%～ 85%RH

※上記以外のリチウムイオンバッテリーを使用しないでください。

リチウムイオンバッテリー

型式	CLBS-BATTERY18V6A
種類	リチウムイオンバッテリー
出力電圧	18V
容量	6.0Ah
専用充電器	CLBS-CHARGER
充電時間	約 110 分
充電時温度	0℃～ 40℃
充電回数	約 300 回

※上記以外の充電器で充電しないでください。

■開発・製造元

ニイヌマ株式会社

Aqreate サイト

販売・お問い合わせは信頼のある当店まで

関東事業所／物流センター　〒340−0834　埼玉県八潮市大曽根1503−1
TEL.048-951-1041　FAX.048-951-1042

本　社　〒986−0853　宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20
TEL.0225-95-1123　FAX.0225-95-2836

ニイヌマ　アクリエイト　検索